

SPELLICOLABILE C352-SH400

LA SPELLICOLABILE C352-SH400 E' UN COMPOSTO DI LATTICE UTILIZZATO NELLA SALDATURA AD ONDA PER LA PROTEZIONE DI FORI E PIAZZOLE IMPEDENDO COSI' ALLO STAGNO DI SALDARE QUESTE SUPERFICI.

CONFEZIONAMENTO:

- FLACONE CON DISPENSATORE DA 250 ML. (IN SCATOLE DA 16 PZ)
- FUSTINO DA 5 LITRI (PER DISPENSATORI AUTOMATICI)

MODALITA' D'USO:

APPLICARE UNO STRATO SOTTILE SULLA PARTE INTERESSATA DEL PCB E LASCIARE ASCIUGARE IL PRODOTTO PER CIRCA UN'ORA A TEMPERATURA AMBIENTE. (DIPENDE DALLA % DI UMIDITA' DELL'AMBIENTE).

PER DIMINUIRE I TEMPI D'ASCIUGATURA USARE UN FORNO TERMOVENTILATO CON TEMPERATURE 60° ÷ 80°C. PER 20 ÷ 30 MINUTI

EVITARE LA LUCE DIRETTA DEL SOLE SUL PRODOTTO.

PROCEDERE ALLA SALDATURA AD ONDA E DOPO IL RAFFREDDAMENTO DEL CIRCUITO TOGLIERE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO.

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO:

STOCCARE IL PRODOTTO A TEMPERATURA COMPRESA 10°C ÷ 25°C.
EVITARE CHE IL PRODOTTO RAGGIUNGA TEMPERATURE MINORI DI 5°C.
EVITARE CHE IL PRODOTTO SIA A CONTATTO DIRETTO CON LA LUCE DEL SOLE.

SE VENGONO USATE TUTTE LE PRECAUZIONI QUI RIPORTATE LA DURATA DEL PRODOTTO E' DI 6 MESI DALLA DATA DI COSTRUZIONE RIPORTATA SULL'ETICHETTA NEL N° DI LOTTO