


Iteco - Tubolare dissipativo verde



Tubolare dissipativo verde per la realizzazione di buste.
 Polietilene verde privo di ammine, saldabile a caldo, riciclabile.
 Stampa: simbolo ESD, numero di lotto, simbolo riciclabile.
 Resistenza superficiale: $< 10^{11} \Omega$
 Peso approssimativo del rotolo 30kg

Film:	polietilene dissipativo
Colore	VERDE trasparente
Spessore	100mm±10%
Ammine	Esente
Riciclabilità	
Termosaldatura	200°C - 0,5-4sec 40-50psi
Rsup	$< 10^{11} \Omega$
Tempo do decadimento da 1000V a 100V	$< 2 \text{ sec}$
Generazioni di cariche	No
Tempo di vita	Minimo 2 anni

NOTA: la normativa IEC 61340-5-1 classifica questo tipo di materiali nella categoria "imballi di prossimità, da utilizzare per " Dispositivi non sensibili all'elettricità statica ma che vanno introdotti nell'area ESD protetta.

A28463 TUBOLARE DISSIPATIVO verde	largh.75mm - rotolo 250m
A28464 TUBOLARE DISSIPATIVO verde	largh.100mm - rotolo 250m
A28465 TUBOLARE DISSIPATIVO verde	largh.150mm - rotolo 250m
A28466 TUBOLARE DISSIPATIVO verde	largh.200mm - rotolo 250m
A28467 TUBOLARE DISSIPATIVO verde	largh.250mm - rotolo 250m
A28468 TUBOLARE DISSIPATIVO verde	largh.300mm - rotolo 250m
A28469 TUBOLARE DISSIPATIVO verde	largh.400mm - rotolo 250m
A28470 TUBOLARE DISSIPATIVO verde	largh.500mm - rotolo 250m

Maggio 2023