

## Scheda Tecnica


### PRODOTTI PER IL LAVAGGIO DEI TELAI SERIGRAFICI

L'ampia gamma di solventi, selezionati con l'obiettivo di salvaguardia dell'ambiente di lavoro, consentono di poter soddisfare tutte le esigenze dei serigrafisti nella pulizia dei telai serigrafici.

Il bilanciamento dei punti d'inflammabilità permette l'impiego sia con applicazione manuale che con l'utilizzo d'impianti di lavaggio automatici

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI E GAMMA PRODOTTI

| solvente                        | APPLICAZIONE                                       | FLASH POINT | RECUPERO                                        | FRASI RISCHIO                                                              | NOTE           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UNIVERSALE PULIZIA TELAI</b> | MANUALE                                            | < 21° C     | PER DISTILLAZIONE                               | <i>F</i><br>R11, S16, S23, S29, S33                                        |                |
| <b>CLS 34</b>                   | MANUALE                                            | = 21° C     | PER DISTILLAZIONE                               | <i>F e Xn</i><br>R11, R65 S16, S24/25, S26, S62                            |                |
| <b>11-00/10</b>                 | MANUALE E MACCHINE ANTIDEFLAGRANTI                 | > 21° C     | PER DISTILLAZIONE SOTTOVUOTO                    | <i>Xn</i><br>R10 S7, S24/25 S23 S33                                        |                |
| <b>52-2951</b>                  | MANUALE E MACCHINE ANTIDEFLAGRANTI                 | > 21° C     | PER DISTILLAZIONE SOTTOVUOTO (VALORE 132-184°C) | <i>Xn, Peric. x ambiente</i><br>R10, R36/37, R65, R51/53 S9, S16, S23, S25 |                |
| <b>52-4300</b>                  | MANUALE E MACCHINE AUTOMATICHE NON ANTIDEFLAGRANTI | 102° C      | PER FILTRAZIONE                                 | <i>Xi</i><br>R36, S24/25, S26, S60                                         | BIODEGRADABILE |



|                |                                                                   |        |                    |                                       |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>52-4306</b> | MANUALE E<br>MACCHINE<br>AUTOMATICHE<br>NON<br>ANTIDFLAGRAN<br>TI | 102° C | PER<br>FILTRAZIONE | <i>Xi</i><br>R36, S24/25, S26,<br>S60 | BIODEGRADABI<br>LE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|

Queste informazioni sono fornite dopo prove di laboratorio. Tuttavia le caratteristiche del prodotto possono cambiare in funzione delle differenti condizioni di lavoro. Raccomandiamo di verificare sempre le caratteristiche dei nostri prodotti prima di iniziare produzioni importanti. La responsabilità della Sun Chemical Group SpA si riduce alla sostituzione dei nostri prodotti. Poiché non siamo in grado di prevedere o controllare le condizioni in cui i nostri prodotti vengono utilizzate, non è possibile garantire le loro performance.

Precisiamo che le informazioni contenute in questa scheda sono solo indicative e che potrebbero venire modificate per soddisfare le condizioni e l'efficienza delle attrezzature impiegate. I prodotti della Sun Chemical non sono utilizzabili con inchiostri o vernici di altri produttori salvo previa autorizzazione scritta. Sun Chemical si riserva la facoltà di modificare le informazioni inserite senza preavviso.

Rev. 1 settembre 2006 documento la cui distribuzione non è controllata  
Emesso da Direzione Tecnica

