



Filo stagno piombo di tipo animato SN60 - Sez. 1mm 1Kg B43760

CODICE PRODOTTO:	SE 60
DESCRIZIONE:	filo animato a tre anime di colofonia mediamente attivata
COMPOSIZIONE LEGA:	la lega è al 60% di Stagno e 40% Piombo con leggera saturazione a Rame (0,3 – 0,6%) impurità secondo ISO 9453 alloy 104 ad eccezione del Rame
FLUSSANTE:	A base di colofonia mediamente attivata a bassa percentuale di composti volatili, secondo norme: USA Fed. Spec. MIL-STD QQS-571-e tipo RMA. ISO 9454 tipo 1.1.3.1 B DIN 8511 tipo F-SW-27 ANS J-STD-004 tipo ROL0 Contenuto di flussante pari a 2.6 ± 0.3%. Il residuo non è corrosivo e può essere non lavato, può essere eliminato mediante lavaggio con solventi alcolici o clorurati.
TEMPERATURA FUSIONE:	183 – 190 °C
UTILIZZO:	saldatura di componenti su schede elettroniche sia in manuale che in automatico
DIAMETRI FILO:	il filo in oggetto viene prodotto nei seguenti diametri standard 0,5 – 0,75 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 mm altre misure a richiesta
TOLLERANZE:	+0/-0,05 mm su diametro filo +/- 5% su peso confezioni